



Datenblatt Doppelwendepacker DWP 700



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Anderveenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Doppelwendepacker DWP 700



Doppelwendepacker mit 700 mm Ringdurchmesser (mit Schulter) Ringabstand 150 mm. Grundrahmen mit Dreipunktaufhängung (kurze Bauform) und ausziehbaren Auslegearmen.

Grundausrüstung:

- Dreipunkt
- Reinigungsprofil
- Abstellstützen
- 8-Fach kugelgelagert
- geteilte Welle (bessere Wendemöglichkeit und leichtzügiger)
- Grundrahmen aus gekanteten U-Profil (kürzere Transportstellung)
- gebogene Oberstrebe (gleichmäßiger Spannungsverlauf)
- Pulverbeschichtet
- innen liegende Kettendurchführung
- jederzeit erweiterbar

Sonderausrüstung:

- Nachläufer mit Nockenringen Durchmesser 550 mm
- Aufsatteleinrichtung

Optionen:

- Klapparm für Nachläufer
- Beleuchtung für Standardpacker
- Packerringe 38/60°
- Beleuchtung für Packer mit Nachläufer



Typ	Arbeitsbreite	Gewicht	Gewicht inkl. Nachläufer
DWP/700-16	2,40 m	1700 kg	2300 kg
DWP/700-17	2,55 m	1800 kg	2450 kg
DWP/700-18	2,70 m	1900 kg	2580 kg
DWP/700-19	2,85 m	2000 kg	2700 kg
DWP/700-20*	3,00 m	2100 kg	2780 kg
DWP/700-21*	3,15 m	2200 kg	2900 kg
DWP/700-22*	3,30 m	2300 kg	3020 kg

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
* Transportbreite beachten !

Datenblatt Doppelwendepacker DWP700 © 2022
Technische Änderungen vorbehalten.



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Anderveenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de