



Datenblatt Flügelschargrubber FLG Profiline



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt

Flügelschargrubber FLG Profiline

Flügelschargrubber für den Profibereich mit zwei Reihen Zinken versetzt angeordnet über ein Parallelogramm separat in der Arbeitstiefe verstellbar.

Hohlscheiben und Rollen bilden eine Einheit und brauchen nicht jedesmal neu eingestellt werden.

Grundausrüstung:

- Flügelschargrubber mit 2 Balken
- zwei Reihen mit gebogenen Mammutzinken
- mit wartungsfreier Lagerung mit 510 mm Hohlscheiben
- in Parallelführung komfortable Tiefeneinstellung
- kugelgelagerte Rohrstabwalze mit 640 mm
- hydraulische Klappvorrichtung mit 4 Hydraulikzylinder inkl. Sperrblockventil
- Rahmenhöhe ca. 80 cm
- Balkenabstand 90 cm
- Pulverbeschichtung

Sonderausrüstung:

- Beleuchtung Einfach
- Beleuchtung Schmetterling
- Dachringwalze 650 mm
- Keilringwalze
- U-Profilwalze 600 mm



Typ	Arbeitsbreite	Zinkenanzahl	Anzahl Hohlscheiben
FLG 3000 Profi	3,00 m	7	8
FLG 5000 Profi	5,00 m	11	12
FLG 6000 Profi	6,00 m	13	14
FLG 6500 Profi	6,50 m	15	16

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.