



Datenblatt Kurzscheibenegge KSE



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Kurzscheibenegge KSE



Grundausrüstung:

- zwei Scheibenreihen mit 610 mm gezackten, einzeln gelagerten Scheiben
- 25 cm Scheibenabstand
- Schnittwinkel 20°
- Untergriff 15°
- wartungsfreie Blattfedern zur Bodenkopierung
- 640 mm Rohrstabwalze als Nachläufer
- Arbeitsbreite von 3 m – 7,5 m
- ab 4,5 m hydraulisch klappbar



Optionen:

- Beleuchtung mit Warntafel nur bei Anbaugeräten
- Randscheiben
- Spatenscheiben (ohne Aufpreis)
- Tasträder 10/75-15,3
- Ausstattung mit Sätechnik möglich
- Dachringwalze 650 mm
- U-Profilwalze 600 mm
- Keilringwalze
- Federstempelwalze



Typ	Arbeitsbreite	Zinkenzahl	Gewicht
KSE 3,00	3,00 m	24	1450 kg
KSE 4,75	4,75 m	36	2750 kg
KSE 5,00	5,00 m	40	3400 kg
KSE 6,00	6,00 m	48	3600 kg
KSE 6,00F	6,00 m	48	6000 kg
KSE 6000F mit Reifenpackerwalze	6,00 m	48	6500 kg
KSE 6000F mit Doppel-U-Profilwalze	6,00 m	48	6500 kg
KSE 7,50F	7,50 m	56	6500 kg

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de