



Datenblatt Gülleinjektor Mixi



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Anderveenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Gülleinjektor Mixi



Grundausrüstung:

- XX Hohl­scheiben Durchmesser 510 mm
- wartungsfreie großdimensionierte Lagerung
- Injektor hinter der ersten Scheibe
Abstand 352 mm
- hydraulische Klappvorrichtung
- hydraulische Transportsicherung
- sehr kurze Bauform
- geringes Gewicht ab ca. 1.600 KG
- Nachrüsten eines Nachläufers jederzeit möglich
- niedriger Zugkraftbedarf
- optimal zur flachen Einarbeitung von Gülle oder Gärresten




Optional

- Stützräder
- Rohr­stabwalze 540 mm
- Rohr­stabwalze 640 mm
- U-Walze 600 mm
- Dachringwalze 640 mm
- Verteilerkopf Dosimat
- Beleuchtung
- Vierpunktanbau

Typ	Arbeitsbreite	Hohl­scheiben
Mixi 5300	5,30 m	30
Mixi 6000	6,00 m	34
Mixi 6700	6,70 m	38

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.


Gülle­ein­bring­ung:



Stützrad:



Verriegelung:



Datenblatt Gülleinjektor Mixi © 2024
Technische Änderungen vorbehalten.



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Anderveenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de