



Datenblatt Topmixgrubber TG



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 5214
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Topmixgrubber TG



Der Topmixgrubber ist vielseitig einsetzbar:

- Auflockern der Böden bis 30 cm
- zur ersten Stoppelbearbeitung flach von 5 - 10 cm oder
- zweiten Bearbeitung zur Mulchsaat 10 - 20 cm
- Einarbeitung von Pflanzenrückständen und Gülle

Grundausrüstung:

- Rohrstabwalze 620 mm
- Rahmenhöhe ca. 85 cm
- 3-Balkig

Sonderausrüstung:

- Beleuchtung einfach
- Beleuchtung Schmetterling
- Dachringwalze 650 mm
- U-Profilwalze 600 mm
- Keilringwalze
- Federstempelwalze
- Doppel-U-Profilwalze



Typ	Arbeitsbreite	Arbeitswerkzeuge	Anzahl Hohl-scheiben	Gewicht
TG 3000	3,00 m	10	8	1400 kg
TG 4000	4,00 m	13	10	2400 kg

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 5214
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de